

COMPRESOR DE AIRE

PDSF375DP

PDSF375-DP es un compresor a diésel, portátil, tipo tornillo con capacidad de producción de 375 CFM con capacidad de trabajo de 100/150 psi con un solo botón. Equipado con motor Kubota de 115 hp y con un consumo de 13,2 L/h, con mayor eficiencia del mercado.



Aplicaciones:

Construcción y obras civiles, perforación neumática, soplado y limpieza de equipos, mantenimiento de maquinaria minera, mantenimiento industrial, mantenimiento gas&oil, etc.

Especificaciones del Compresor

Tipo	Tornillo de una etapa enfriado por aceite
Producción de aire libre	375 – 330 CFM (10,6 – 9,3 m ³ /min)
Presión de trabajo	100 – 150 PSI (7 – 10 bar)
Capacidad del tanque receptor	40 L
Válvula de salida de aire	3/4" x 2 un – 2" x 1 un

Peso y Dimensiones

Longitud total (incluye barra de tracción)	3,600 mm.
Ancho total	1,975 mm.
Alto total	1,755 mm.
Peso seco	1,740 kg
Peso de trabajo	1,940 kg
Tamaño de llanta	6,50 – 14 8PR x 2

Especificaciones del Motor

Modelo	Kubota V 3800 DI
Tipo	Cuatro ciclos, enfriamiento líquido, inyección directa, turboalimentado con refrigeración de aire de carga,
Capacidad de salida	101 HP (75,2 kW) @2600 RPM
Capacidad de aceite lubricante	13 L
Capacidad de refrigerante	15,5 L
Capacidad de tanque de combustible	178 L